２０１０年度マテックのＡＳＲ投入施設活用率

ASR　可燃分等
0.684 (t)
4,318 (Mcal)

ASR　灰分
0.316 (t)

その他投入物　可燃分等
0.219 (t)
1,476 (Mcal)

その他投入物　灰分
0.007 (t)

投入可燃物等
ASR可燃分等換算量
0.918 (t-ASR可燃分)

4,318 (Mcal) ＋
1,269 (Mcal) ＋
135 (Mcal) ＋
73 (Mcal)
6,313 (Mcal/t-ASR可燃分)
＝ 0.918 (t-ASR可燃分)

投入灰分
ASR灰分換算
0.323 (t)

0.316 (t) ＋ 0.005 (t) ＋
0.001 (t) ＋ 0.002 (t) =
0.323 (t)

ＡＳＲリサイクル施設

燃料代替（フラフ）
0.095 (t-ASR可燃分)
0.147 (t)
4,101 Mcal/t
6,313 (Mcal/t-ASR可燃分) ＝
0.095 (t-ASR可燃分)

固形化燃料（RPF）
0.367 (t-ASR可燃分)
0.398 (t)
5,827 Mcal/t
6,313 (Mcal/t-ASR可燃分) ＝
0.367 (t-ASR可燃分)

燃料代替（ゴム）
0.004 (t-ASR可燃分)
0.004 (t)
7,055 Mcal/t
6,313 (Mcal/t-ASR可燃分) ＝
0.004 (t-ASR可燃分)

選別メタル類　0.046 (t)

土砂・ガラス　0.244 (t)

塩ビ樹脂　0.002(t)

回収エネルギー
0.467 (t-ASR可燃分)

回収マテリアル
0.292 (t)

回収エネルギー　0.467 (t-ASR可燃分)
＋回収マテリアル 0.292 (t)
回収計　0.758 (t)

⇨

回収計　0.758 (t)
÷　投入計　1.241 (t)
ＡＳＲ投入施設活用率　**0.61**

⇦

投入可燃分等　0.918 (t-ASR可燃分)
＋投入灰分 0.323 (t)
投入計　1.241 (t)

© MATEC inc.